

# LED PLAFONNIERE



## Productomschrijving

De strak vormgegeven led plafonniere kan aan wanden en plafonds worden gemonteerd. De waterdichte behuizing (IP65) is gemaakt van slagvast polycarbonaat kunststof. De led plafonniere kan zowel maintained als non maintained worden toegepast door middel van de ingebouwde noodunit, daarnaast kan het armatuur functioneren als potiekverlichting. Bij stroomonderbreking van de noodunit zal de led plafonniere circa 3 uur blijven branden op de accu. De lichtsterkte valt dan terug naar 20%. De led plafonniere wordt geleverd met 10cm gemonteerd 3-aderig snoer.



## Opties

Bewegingssensor

## Specificaties

Levensduur	>45.000 branduren	Accu	3 uur
Aansluiting	Aansluitsnoer	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	Led Chip	Epistar SMD 2835
Garantie	2 jaar	Stralingshoek	120°

## Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Kleur	Test	Afmeting
FL41007	18W	3000K	1250Lm	Wit	SST-Geen testknop	Ø330x100mm
FL41008	18W	4000K	1350Lm	Wit	SST-Geen testknop	Ø330x100mm